

			SlEH0025SDF/SO1H0025SDF	SlEH0035SDF/SO1H0035SDF
Teljesítmény		BTU / kW	9000 / 2,6	12000 / 3,5
Névleges hűtő teljesítmény		W	2730 (800~3500)	3630 (1000~4000)
Névleges fűtő teljesítmény		W	2930 (1000~3900)	3900 (1000~4500)
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER		W/W	8,5	8,5
Energia osztály hűtés			A++	A++
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP		W/W	4,6	4,6
Energia osztály fűtés			A+++	A+++
Éves energiafogyasztás	Hűtés	kWh/a	111	148
	Fűtés	kWh/a	741	824
Párátlanítás		Liter/h	1,0	1,2
Beltéri hangteljesítmény szint		dB(A)	51/48/42/35/32	51/48/42/35/32
Beltéri hangnyomás szint		dB(A)	41/38/33/27/22	41/38/33/27/22
Kültéri hangnyomás szint	Magas fokozat	dB(A)	61	61
Tápfeszültség			220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph
Áramfelvétel	Hűtés	A	3.8 (1.2~8.1)	4,7 (1,5~9,2)
	Fűtés	A	4.0 (1.2~9.0)	5,1 (1,5~10,0)
Betáp			kültéri egység	kültéri egység
Kompresszor típus			Forgódugattyús	Forgódugattyús
Légszállítás hűtés / fűtés		m3/h	660/660	660/660
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Frisslevegő	Inch (mm)	2,5" (63)	2,5" (63)
HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO ₂ egyenérték			R32 / 0.55 kg / 675 / 0,372 t	R32 / 0.55 kg / 675 / 0,372 t
Standard csőhossz		m	5	5
Minimális csőhossz		m	3	3
Maximális csőhossz		m	25	25
Maximális megengedett szintkülönbség		m	10	10
Kiegészítő hűtőközeg töltet		g/m	15	15
Nettó méretek	Beltéri	mm	960×316×198	960×316×198
	Kültéri	mm	795×305×549	795×305×549
Nettó tömeg	Beltéri	kg	13	13
	Kültéri	kg	26,5	26,5
Láb (konzol) furatközép távolság	Kültéri	mm	434	434
Működési tartomány hűtés / fűtés		°C	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30