


TTK14.V1

发放单位

质控	钣金
生产	喷塑
采购	注塑
空四	两器
空六	管路一
试制	管路二
控制	模具
家技	筛选
家研	巴西
空一	重庆
空二	商技
空三	小家电
空五	



是否属于客户化物料

是

否

使用范围

通用

出口

内销

借通用登记

物料状态

钣金  注塑

喷塑  喷涂

两器  丝印

管路  控制

机加件  预装

采购

技术要求:

- 1、外围尺寸：120mmX210mm, 红色虚线为成品裁切线;
- 2、颜色要求：CMYK (C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑) ;  
最高级: C100 M0 Y100 K0; 第二级: C70 M0 Y100 K0; 第三级: C30 M0 Y100 K0; 第四级: C0 M0 Y100 K0; 第五级: C0 M30 Y100 K0; 第六级: C0 M70 Y100 K0; 第七级: C0 M100 Y100 K0; EU logo: C100 M80 Y0 K0和 C0 M0 Y100 K0; 风扇及外框: C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0; EU map: C0 M46 Y46 K0 ; C59 M0 Y47 K0; C54 M08 Y0 K0; 商标颜色: 黑色;
- 3、材料要求符合ROHS指令, 其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;
- 4、字体和符号严格按照图示比例生产;
- 5、性能要求符合QJ/GD 41. 12. 001<不干胶印刷品检验规范>;
- 6、背面涂不干胶, 粘贴到被粘物料上应牢固, 且不能发生卷边现象;
- 7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;
- 8、要求单张来料, 每张离型纸上一张贴纸。每张离型纸需要留边, 离型纸左右留边必须在2-10mm以内。
- 9、首件需经业务员确认。

						材料及厚度:		
						80g铜版纸不干胶		
						客户名称		能源标签(带胶)
						POLAR		
会 签		标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日期	物料编码:62229959873
		编制	苏坚榆		171227	标准化		
		审核				数据审核		62229959873
		工艺				审定		
		会签				批准		
						图样标记		比例
						质量		
						比例		共 页 第 页
						1:1		