



POLAR PRIME

A mi klímánk.

A+++ / A+++

– MADE IN –
HUNGARY

Komfort

- 7 fokozatú beltéri ventilátor
- Turbo Üzem mód
- Anti-cold Air
- Szuper csendes üzem
- 8°C hűntartás
- iFeel
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Széles fűtési tartomány

- Alaplemez fűtés
- Komfortos hűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus üzemmód választás
- Kikapcsolható kijelző
- Smart légáram
- Intelligens kompresszorfűtés

Kényelem

- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Széles feszültségtartomány
- Erőteljes hűtés
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Lamella pozíció memória
- Rozsdaálló
- Gyereklár
- WIFI
- Kétirányú csőcsatlakozás

Egészség

- Aranyozott bevonat
- Mosható szűrő
- Automatikus elpárolgató szárítás

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter algoritmus



Energiabesorolás

A+++

A mi márkánk.

Típusjel		SIEH0025SDP	SO1H0025SDP	SIEH0035SDP	SO1H0035SDP
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW	
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	2600(150~3200)	2800(150~3800)	3300(150~3900)	3500(150~4500)
Teljesítmény felvétel	W	630(60~1100)	730(60~1110)	800(60~1400)	900(60~1400)
Áramfelvétel	A	2,8(0,3~4,9)	3,3(0,3~4,9)	3,6(0,3~6,3)	4,0(0,3~6,3)
Maximum áramfelvétel	A	8		9	
Működési tartomány	°C	-7... 43 °C	-25 ... 48 °C	- 7... 43 °C	-25 ... 48 °C
Energia besorolás		A+++	A+++	A+++	A+++
SEER	W/W	8,5		8,5	
SCOP	W/W	5,1		5,1	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m³/h	600/500/450/400		650/550/500/450
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	810×295×205		810×295×205
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	875×340×255		875×340×255
	Nettó/bruttó tömeg	kg	8/10		8/10
	Hangnyomás szint	dBA	40/37/33/25/22		42/37/33/25/22
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/47/43/35/32		52/47/43/35/32
Külső egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	780×295×495		800×305×550
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	818×328×530		835×340×580
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	23/26		23,5/26,5
	Hangnyomás szint	dBA	50		52
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		62
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,61 kg (3m;16g/m)		R32/0,75 kg (3m;16g/m)
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		
	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6,35 + φ9,52		
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	20/ 10		
	Betápkábel becsatlakozás		Beltéri/3×1,5mm²		
	Külső-beltéri összekötő kábel		4×1,5mm²		4×1,5mm²